

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Scuola di Lettere e Dipartimenti di Filosofia, Storia Antica, Italianistica e Filologia classica e Biblioteca di Discipline Umanistiche Via Zamboni,32-34-36-38 - Bologna
Sistemi compatibili per contenimento patrimonio librario delle biblioteche compatibile con requisiti impianto di spegnimento al piano interrato

COMMITTENTE: ALMA MATER STUDIORUM

Data, 09/03/2017

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
1 CIV32-34- 36-AC04	<p style="text-align: center;"><u>LAVORI A CORPO</u></p> <p><u>Archivio compatibile n° 4 - Plesso civico 32-34-36</u></p> <p>Caratteristiche dimensionali</p> <ul style="list-style-type: none"> - interasse campate mm 1200/1100/1000/900 - luce netta campate mm 1170/1070/970/870 - profondità netta piani di carico mm 250 - profondità monofronti statici mm 250 - profondità bifronti mobili mm 530 (250+250+30) - interasse ripiani mm 320 - luce netta ripiani mm 287 - portata massima di utilizzo dei ripiani kg 80 u.d. - portata di utilizzo dei ripiani kg 60 u.d. - altezza massima impianto compatibile mm 2166 - piani di carico n° 6 + copertura <p>Composizione fornitura</p> <ul style="list-style-type: none"> n° 1 scaffalatura statica monofronte da mm. 3030 (1000x3+30) n° 1 scaffalatura statica monofronte da mm. 930 (900x1+30) n° 1 scaffalatura statica monofronte da mm. 2730 (900x3+30) n° 3 scaffalature mobili bifronti da mm. 5630 (1100x4+1200x1+30) n° 4 rotaie posate sulla pavimentazione con pedana a chiusura dello spazio tra di esse, rampa frontale per raccordo con la pavimentazione del locale e profili perimetrali in alluminio n° 1 corridoio mobile da mm 961 circa <p>Accessori compresi nella fornitura</p> <ul style="list-style-type: none"> - Profilo verticale frontale in gomma di colore nero, posto su tutte le scaffalature mobili con funzione antinfortunistica - Pannellatura frontale di finitura in lamiera di acciaio (colore a scelta da nostra gamma colori), a copertura completa della base mobile e relativa scaffalatura, posta su tutte le scaffalature mobili - Porta cartellini segnalatori per ogni fronte di carico - Tamburatura a riempimento di tutte le spalle - Appositi fissaggi a parete per le scaffalature monofronti statiche - Doppio sistema di sicurezza installato su tutte le scaffalature mobili - Doppie crociere di irrigidimento, posizionate su tutte le campate delle scaffalature monofronti <p>Capacità di carico</p> <p>241 mtl di carico</p> <p style="text-align: right; margin-right: 50px;">SOMMANO a corpo</p>					241,00		
						241,00	35,00	8'435,00
2 CIV32-34- 36-AC07	<p><u>Archivio compatibile n°7 - Plesso civico 32-34-36</u></p> <p>Caratteristiche dimensionali</p> <ul style="list-style-type: none"> - interasse campate mm 1200/800 - luce netta campate mm 1170/770 - profondità netta piani di carico mm 300/250 - profondità monofronti statici mm 300 - profondità bifronti mobili mm 530 (250+250+30) - interasse ripiani mm 320 - luce netta ripiani mm 287 - portata massima di utilizzo dei ripiani kg 80 u.d. - portata di utilizzo dei ripiani kg 60 u.d. - altezza massima impianto compatibile mm 2166 - piani di carico n° 6 + copertura <p>Composizione fornitura</p> <ul style="list-style-type: none"> n° 2 scaffalature statiche monofronti da mm. 6430 (1200x4+800x2+30) n° 4 scaffalature mobili bifronti da mm. 6430 (1200x4+800x2+30) n° 4 rotaie posate sulla pavimentazione con pedana a chiusura dello spazio tra di esse, rampa frontale per raccordo con la pavimentazione del locale e profili perimetrali in alluminio n° 1 corridoio mobile da mm 833 circa <p>Accessori compresi nella fornitura</p> <ul style="list-style-type: none"> - Profilo verticale frontale in gomma di colore nero, posto su 							
	A R I P O R T A R E							8'435,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							8'435,00
	tutte le scaffalature mobili con funzione antinfortunistica - Pannellatura frontale di finitura in lamiera di acciaio (colore a scelta da nostra gamma colori), a copertura completa della base mobile e relativa scaffalatura, posta su tutte le scaffalature mobili e statiche - Porta cartellini segnalatori per ogni fronte di carico - Tamburatura a riempimento di tutte le spalle - Appositi fissaggi a parete per le scaffalature monofronti statiche - Doppio sistema di sicurezza installato su tutte le scaffalature mobili Capacità di carico 384 mtl di carico SOMMANO a corpo					384,00		
						384,00	35,00	13'440,00
3 CIV32-34- 36-AC08	<u>Archivio compatibile n°8 - Plesso civico 32-34-36</u> Caratteristiche dimensionali - interasse campate mm 1000/900/800 - luce netta campate mm 970/870/770 - profondità netta piani di carico mm 400/250 - profondità monofronti statici mm 400/250 - profondità bifronti mobili mm 530 (250+250+30) - interasse ripiani mm 320 - luce netta ripiani mm 287 - portata massima di utilizzo dei ripiani kg 80 u.d. - portata di utilizzo dei ripiani kg 60 u.d. - altezza massima impianto compatibile mm 2166 - piani di carico n° 6 + copertura Composizione fornitura n° 1 scaffalatura statica monofronte da mm. 2630 (1000x1+800x2+30) n° 1 scaffalatura statica monofronte da mm. 2930 (1000x2+900x1+30) n° 8 scaffalature mobili bifronti da mm. 2930 (1000x2+900x1+30) n° 2 rotaie posate sulla pavimentazione con pedana a chiusura dello spazio tra di esse, rampa frontale per raccordo con la pavimentazione del locale e profili perimetrali in alluminio n° 1 corridoio mobile da mm 800 circa Accessori compresi nella fornitura - Profilo verticale frontale in gomma di colore nero, posto su tutte le scaffalature mobili con funzione antinfortunistica - Pannellatura frontale di finitura in lamiera di acciaio (colore a scelta da nostra gamma colori), a copertura completa della base mobile e relativa scaffalatura, posta su tutte le scaffalature mobili e statiche facenti parte dell'impianto compatibile - Porta cartellini segnalatori per ogni fronte di carico - Tamburatura a riempimento di tutte le spalle - Appositi fissaggi a parete per le scaffalature monofronti statiche - Doppio sistema di sicurezza installato su tutte le scaffalature mobili - Doppie crociere di irrigidimento, posizionate su tutte le campate della scaffalatura monofronte a lato impianto compatibile Capacità di carico 311 mtl di carico SOMMANO a corpo					311,00		
						311,00	35,00	10'885,00
4 CIV32-34- 36-AC12	<u>Archivio compatibile n°12 Plesso civico 32-34-36</u> Caratteristiche dimensionali - interasse campate mm 1200/1100/1000 - luce netta campate mm 1170/1070/970 - profondità netta piani di carico mm 350/250 - profondità monofronti statici mm 250							
	A R I P O R T A R E							32'760,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							32'760,00
	<ul style="list-style-type: none"> - profondità bifronti statici mm 700 (350+350) / 500 (250+250) - profondità bifronti mobili mm 530 (250+250+30) - interasse ripiani mm 320 - luce netta ripiani mm 287 - portata massima di utilizzo dei ripiani kg 80 u.d. - portata di utilizzo dei ripiani kg 60 u.d. - altezza massima impianto compatto mm 2166 - piani di carico n° 6 + copertura <p>Composizione fornitura</p> <ul style="list-style-type: none"> n° 1 scaffalatura statica monofronte da mm. 6430 (1200x2+1000x4+30) n° 1 scaffalatura statica monofronte da mm. 2230 (1100x2+30) n° 1 scaffalatura statica monofronte da mm. 3030 (1000x3+30) n° 1 scaffalatura statica bifronte da mm. 2230 (1100x2+30) n° 1 scaffalatura statica bifronte da mm. 3030 (1000x3+30) n° 1 scaffalatura statica bifronte da mm. 3630 (1200x3+30) n° 7 scaffalature mobili bifronti da mm. 6030 (1200x5+30) n° 4 rotaie posate sulla pavimentazione con pedana a chiusura dello spazio tra di esse, rampa frontale per raccordo con la pavimentazione del locale e profili perimetrali in alluminio n° 2 corridoi mobili da mm 800 circa <p>Accessori compresi nella fornitura</p> <ul style="list-style-type: none"> - Profilo verticale frontale in gomma di colore nero, posto su tutte le scaffalature mobili con funzione antinfortunistica - Pannellatura frontale di finitura in lamiera di acciaio (colore a scelta da nostra gamma colori), a copertura completa della base mobile e relativa scaffalatura, posta su tutte le scaffalature mobili e statiche con fronte a vista e facenti parte dell'impianto compatto - Pannellatura laterale in lamiera di acciaio (colore a scelta da nostra gamma colori), posta sulle scaffalature monofronti statiche non appoggiate a parete, per la chiusura del fondo dei piani di carico - Porta cartellini segnalatori per ogni fronte di carico - Tamburatura a riempimento di tutte le spalle - Appositi fissaggi a parete per le scaffalature monofronti statiche - Doppio sistema di sicurezza installato su tutte le scaffalature mobili - Doppie crociere di irrigidimento, posizionate su tutte le campate delle scaffalature monofronti e bifronti statiche <p>Capacità di carico 679 mtl di carico</p>					679,00		
	SOMMANO a corpo					679,00	35,00	23'765,00
5 CIV32-34- 36-AC18	<p><u>Archivio compatibile n°18 - Plesso civico 32-34-36</u></p> <p>Caratteristiche dimensionali</p> <ul style="list-style-type: none"> - interasse campate mm 1200 - luce netta campate mm 1170 - profondità netta piani di carico mm 250 - profondità monofronte statico mm 250 - profondità bifronte statico mm 500 (250+250) - profondità bifronti mobili mm 530 (250+250+30) - interasse ripiani mm 320 - luce netta ripiani mm 287 - portata massima di utilizzo dei ripiani kg 80 u.d. - portata di utilizzo dei ripiani kg 60 u.d. - altezza massima impianto compatto mm 2166 - piani di carico n° 6 + copertura <p>Composizione fornitura</p> <ul style="list-style-type: none"> n° 1 scaffalatura statica monofronte da mm. 4830 (1200x4+30) n° 1 scaffalatura statica bifronte da mm. 4830 (1200x4+30) n° 5 scaffalature mobili bifronti da mm. 4830 (1200x4+30) n° 3 rotaie posate sulla pavimentazione con pedana a chiusura dello spazio tra di esse, rampa 							
	A R I P O R T A R E							56'525,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							56'525,00
	<p>frontale per raccordo con la pavimentazione del locale e profili perimetrali in alluminio</p> <p>n° 1 corridoio mobile da mm 800 circa</p> <p>Accessori compresi nella fornitura</p> <ul style="list-style-type: none"> - Profilo verticale frontale in gomma di colore nero, posto su tutte le scaffalature mobili con funzione antinfortunistica - Pannellatura frontale di finitura in lamiera di acciaio (colore a scelta da nostra gamma colori), a copertura completa della base mobile e relativa scaffalatura, posta su tutte le scaffalature mobili e statiche - Porta cartellini segnalatori per ogni fronte di carico - Tamburatura a riempimento di tutte le spalle - Appositi fissaggi a parete per la scaffalatura monofronte statica - Doppio sistema di sicurezza installato su tutte le scaffalature mobili <p>Capacità di carico 374 mtl di carico</p>					374,00		
	SOMMANO a corpo					374,00	35,00	13'090,00
6 CIV32-34- 36-AC19	<p>Archivio compatto n°19 - Plesso civico 32-34-36</p> <p>Caratteristiche dimensionali</p> <ul style="list-style-type: none"> - interasse campate mm 1000/800 - luce netta campate mm 970/770 - profondità netta piani di carico mm 250 - profondità monofronte statico mm 250 - profondità bifronte statico mm 500 (250+250) - profondità bifronti mobili mm 530 (250+250+30) - interasse ripiani mm 320 - luce netta ripiani mm 287 - portata massima di utilizzo dei ripiani kg 80 u.d. - portata di utilizzo dei ripiani kg 60 u.d. - altezza massima impianto compatto mm 2166 - piani di carico n° 6 + copertura <p>Composizione fornitura</p> <p>n° 1 scaffalatura statica monofronte da mm. 3830 (1000x3+800x1+30)</p> <p>n° 1 scaffalatura statica bifronte da mm. 3830 (1000x3+800x1+30)</p> <p>n° 5 scaffalature mobili bifronti da mm. 3830 (1000x3+800x1+30)</p> <p>n° 3 rotaie posate sulla pavimentazione con pedana a chiusura dello spazio tra di esse, rampa</p> <p>frontale per raccordo con la pavimentazione del locale e profili perimetrali in alluminio</p> <p>n° 1 corridoio mobile da mm 800 circa</p> <p>Accessori compresi nella fornitura</p> <ul style="list-style-type: none"> - Profilo verticale frontale in gomma di colore nero, posto su tutte le scaffalature mobili con funzione antinfortunistica - Pannellatura frontale di finitura in lamiera di acciaio (colore a scelta da nostra gamma colori), a copertura completa della base mobile e relativa scaffalatura, posta su tutte le scaffalature mobili e statiche - Porta cartellini segnalatori per ogni fronte di carico - Tamburatura a riempimento di tutte le spalle - Appositi fissaggi a parete per la scaffalatura monofronte statica - Doppio sistema di sicurezza installato su tutte le scaffalature mobili <p>Capacità di carico 296 mtl di carico</p>					296,00		
	SOMMANO a corpo					296,00	35,00	10'360,00
7 CIV32-34- 36-AC21	<p>Archivio compatto n°21 -Plesso civico32-34-36</p> <p>Caratteristiche dimensionali</p> <ul style="list-style-type: none"> - interasse campate mm 1200/1100/1000/900 - luce netta campate mm 1170/1070/970/870 - profondità netta piani di carico mm 300/250 							
	A R I P O R T A R E							79'975,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							79'975,00
	<ul style="list-style-type: none"> - profondità monofronti staticimm 300/250 - profondità bifronti mobili mm 530 (250+250+30) - interasse ripiani mm 320 - luce netta ripiani mm 287 - portata massima di utilizzo dei ripiani kg 80 u.d. - portata di utilizzo dei ripiani kg 60 u.d. - altezza massima impianto compattabile mm 2166 - piani di carico n° 6 + copertura <p>Composizione fornitura</p> <ul style="list-style-type: none"> n° 1 scaffalatura statica monofronte da mm. 3230 (1200x1+1000x2+30) n° 1 scaffalatura statica monofronte da mm. 6530 (1100x5+1000x1+30) n° 1 scaffalatura statica monofronte da mm. 3730 (1000x1+900x3+30) n° 1 scaffalatura statica monofronte da mm. 3230 (1200x1+1000x2+30) n° 8 scaffalature mobili bifronti da mm. 3230 (1200x1+1000x2+30) n° 2 rotaie posate sulla pavimentazione con pedana a chiusura dello spazio tra di esse, rampa frontale per raccordo con la pavimentazione del locale e profili perimetrali in alluminio n° 1 corridoio mobile da mm 800 circa <p>Accessori compresi nella fornitura</p> <ul style="list-style-type: none"> - Profilo verticale frontale in gomma di colore nero, posto su tutte le scaffalature mobili con funzione antinfortunistica - Pannellatura frontale di finitura in lamiera di acciaio (colore a scelta da nostra gamma colori), a copertura completa della base mobile e relativa scaffalatura, posta su tutte le scaffalature mobili e statiche facenti parte dell'impianto compattabile - Pannellatura laterale in lamiera di acciaio (colore a scelta da nostra gamma colori), posta sulla scaffalatura monofronte statica non appoggiata a parete, per la chiusura del fondo dei piani di carico - Porta cartellini segnalatori per ogni fronte di carico - Tamburatura a riempimento di tutte le spalle - Appositi fissaggi a parete per le scaffalature monofronti statiche - Doppio sistema di sicurezza installato su tutte le scaffalature mobili - Doppie crociere di irrigidimento, posizionate su tutte le campate delle scaffalature monofronti a lato dell'impianto compattabile <p>Capacità di carico 407 mtl di carico</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO a corpo</p>					407,00		
						407,00	35,00	14'245,00
8 CIV32-34- 36-AC22	<p><u>Archivio compattabile n°22 -Plesso civico 32-34-36</u></p> <p>Caratteristiche dimensionali</p> <ul style="list-style-type: none"> - interasse campate mm 1200/1000 - luce netta campate mm 1170/970 - profondità netta piani di carico mm 400/300/250 - profondità monofronti staticimm 400/300 - profondità bifronti mobili mm 530 (250+250+30) - interasse ripiani mm 320 - luce netta ripiani mm 287 - portata massima di utilizzo dei ripiani kg 80 u.d. - portata di utilizzo dei ripiani kg 60 u.d. - altezza massima impianto compattabile mm 2166 - piani di carico n° 6 + copertura <p>Composizione fornitura</p> <ul style="list-style-type: none"> n° 1 scaffalatura statica monofronte da mm. 6030 (1200x5+30) n° 1 scaffalatura statica monofronte da mm. 3030 (1000x3+30) n° 10 scaffalature mobili bifronti da mm. 3230 (1200x1+1000x2+30) n° 2 rotaie posate sulla pavimentazione con pedana a chiusura dello spazio tra di esse, rampa 							
	A R I P O R T A R E							94'220,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							94'220,00
	<p>frontale per raccordo con la pavimentazione del locale e profili perimetrali in alluminio</p> <p>n° 1 corridoio mobile da mm 800 circa</p> <p>Accessori compresi nella fornitura</p> <ul style="list-style-type: none"> - Profilo verticale frontale in gomma di colore nero, posto su tutte le scaffalature mobili con funzione antinfortunistica - Pannellatura frontale di finitura in lamiera di acciaio (colore a scelta da nostra gamma colori), a copertura completa della base mobile e relativa scaffalatura, posta su tutte le scaffalature mobili e statiche facenti parte dell'impianto compatto - Porta cartellini segnalatori per ogni fronte di carico - Tamburatura a riempimento di tutte le spalle - Appositi fissaggi a parete per le scaffalature monofronti statiche - Doppio sistema di sicurezza installato su tutte le scaffalature mobili - Doppie crociere di irrigidimento, posizionate su tutte le campate della scaffalatura monofronte a lato impianto compatto <p>Capacità di carico 438 mtl di carico</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO a corpo</p>					438,00		
						438,00	35,00	15'330,00
9 CIV32-34- 36-SST01	<p>Scaffalatura statica n° 1 Plesso civico 32-34-36</p> <p>Caratteristiche dimensionali</p> <ul style="list-style-type: none"> - interasse campate mm 1200/1100/1000/900 - luce netta campate mm 1170/1070/970/870 - profondità netta piani di carico mm 250 - profondità monofronti statici mm 250 - profondità bifronte statico mm 500 (250+250) - interasse ripiani mm 320 - luce netta ripiani mm 287 - portata massima di utilizzo dei ripiani kg 80 u.d. - portata di utilizzo dei ripiani kg 60 u.d. - altezza massima impianto compatto mm 1954 - piani di carico n° 6 + copertura <p>Composizione fornitura</p> <p>n° 2 scaffalature statiche monofronti da mm. 1230 (1200x1+30)</p> <p>n° 1 scaffalatura statica monofronte da mm. 1130 (1100x1+30)</p> <p>n° 1 scaffalatura statica monofronte da mm. 2830 (1000x1+900x2+30)</p> <p>n° 1 scaffalatura statica monofronte da mm. 1930 (1000x1+900x1+30)</p> <p>n° 1 scaffalatura statica bifronte da mm. 4830 (1200x4+30)</p> <p>Accessori compresi nella fornitura</p> <ul style="list-style-type: none"> - Porta cartellini segnalatori per ogni fronte di carico - Tamburatura a riempimento di tutte le spalle - Appositi fissaggi a parete per le scaffalature monofronti statiche - Doppie crociere di irrigidimento, posizionate su tutte le campate delle scaffalature monofronti e bifronti <p>Capacità di carico 107 mtl di carico</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO a corpo</p>					107,00		
						107,00	25,30	2'707,10
10 CIV32-34- 36-SST02	<p>Scaffalatura statica n°2 Plesso civico 32-34-36</p> <p>Caratteristiche dimensionali</p> <ul style="list-style-type: none"> - interasse campate mm 1200/1100/1000 - luce netta campate mm 1170/1070/970 - profondità netta piani di carico mm 250 - profondità monofronti statici mm 250 - profondità bifronte statico mm 500 (250+250) - interasse ripiani mm 320 - luce netta ripiani mm 287 							
	A R I P O R T A R E							112'257,10

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							112'257,10
	<ul style="list-style-type: none"> - portata massima di utilizzo dei ripiani kg 80 u.d. - portata di utilizzo dei ripiani kg 60 u.d. - altezza massima impianto compattabile mm 1954 - piani di carico n° 6 + copertura <p>Composizione fornitura n° 1 scaffalatura statica monofronte da mm. 4430 (1100x4+30) n° 1 scaffalatura statica monofronte da mm. 3130 (1100x1+1000x2+30) n° 1 scaffalatura statica bifronte da mm. 5430 (1200x2+1000x3+30)</p> <p>Accessori compresi nella fornitura - Porta cartellini segnalatori per ogni fronte di carico - Tamburatura a riempimento di tutte le spalle - Appositi fissaggi a parete per le scaffalature monofronti statiche - Doppie crociere di irrigidimento, posizionate su tutte le campate delle scaffalature monofronti e bifronti</p> <p>Capacità di carico 110 mtl di carico</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO a corpo</p>					110,00		
						110,00	25,30	2'783,00
11 CIV32-34- 36-SST03	<p><u>Scaffalatura statica n°3 Plesso civico 32-34-36</u> Caratteristiche dimensionali - interasse campate mm 1200/1100/1000/900 - luce netta campate mm 1170/1070/970/870 - profondità netta piani di carico mm 250 - profondità monofronti statici mm 250 - profondità bifronte statico mm 500 (250+250) - interasse ripiani mm 320 - luce netta ripiani mm 287 - portata massima di utilizzo dei ripiani kg 80 u.d. - portata di utilizzo dei ripiani kg 60 u.d. - altezza massima impianto compattabile mm 1954 - piani di carico n° 6 + copertura</p> <p>Composizione fornitura n° 2 scaffalature statiche monofronti da mm. 930 (900x1+30) n° 2 scaffalature statiche monofronti da mm. 1230 (1200x1+30) n° 1 scaffalatura statica monofronte da mm. 2430 (1200x2+30) n° 1 scaffalatura statica monofronte da mm. 1130 (1100x1+30) n° 1 scaffalatura statica monofronte da mm. 1930 (1000x1+900x1+30) n° 1 scaffalatura statica bifronte da mm. 3030 (1000x3+30)</p> <p>Accessori compresi nella fornitura - Porta cartellini segnalatori per ogni fronte di carico - Tamburatura a riempimento di tutte le spalle - Appositi fissaggi a parete per le scaffalature monofronti statiche - Doppie crociere di irrigidimento, posizionate su tutte le campate delle scaffalature monofronti e bifronti</p> <p>Capacità di carico 94 mtl di carico</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO a corpo</p>					94,00		
						94,00	25,30	2'378,20
12 CIV32-34- 36-SST06	<p><u>Scaffalatura statica n°6 - Plesso civico 32-34-36</u> Caratteristiche dimensionali - interasse campate mm 1200/1100/1000/900 - luce netta campate mm 1170/1070/970/870 - profondità netta piani di carico mm 250 - profondità monofronti statici mm 250 - profondità bifronte statico mm 500 (250+250) - interasse ripiani mm 320 - luce netta ripiani mm 287 - portata massima di utilizzo dei ripiani kg 80 u.d. - portata di utilizzo dei ripiani kg 60 u.d.</p>							
	A R I P O R T A R E							117'418,30

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							117'418,30
	<ul style="list-style-type: none"> - altezza massima impianto compattabile mm 1954 - piani di carico n° 6 + copertura Composizione fornitura n° 1 scaffalatura statica monofronte da mm. 6530 (1100x5+1000x1+30) n° 1 scaffalatura statica monofronte da mm. 1230 (1200x1+30) n° 1 scaffalatura statica monofronte da mm. 12730 (1200x9+1000x1+900x1+30) n° 1 scaffalatura statica bifronte da mm. 4830 (1200x4+30)							
	Accessori compresi nella fornitura <ul style="list-style-type: none"> - Porta cartellini segnalatori per ogni fronte di carico - Tamburatura a riempimento di tutte le spalle - Appositi fissaggi a parete per le scaffalature monofronti statiche - Doppie crociere di irrigidimento, posizionate su tutte le campate delle scaffalature monofronti e bifronti Capacità di carico 180 mtl di carico					180,00		
	SOMMANO a corpo					180,00	25,30	4'554,00
13 CIV32-34-36-SST09	Scaffalatura statica n°9 - Plesso civico 32-34-36 Caratteristiche dimensionali <ul style="list-style-type: none"> - interasse campate mm 1200/1100/1000/900 - luce netta campate mm 1170/1070/970/870 - profondità netta piani di carico mm 250 - profondità monofronti statici mm 250 - profondità bifronte statico mm 500 (250+250) - interasse ripiani mm 320 - luce netta ripiani mm 287 - portata massima di utilizzo dei ripiani kg 80 u.d. - portata di utilizzo dei ripiani kg 60 u.d. - altezza massima impianto compattabile mm 1954 - piani di carico n° 6 + copertura Composizione fornitura n° 1 scaffalatura statica monofronte da mm. 1930 (1000x1+900x1+30) n° 1 scaffalatura statica monofronte da mm. 1830 (900x2+30) n° 1 scaffalatura statica monofronte da mm. 2030 (1000x2+30) n° 2 scaffalature statiche monofronti da mm. 930 (900x1+30) n° 1 scaffalatura statica monofronte da mm. 6630 (1100x6+30) n° 1 scaffalatura statica bifronte da mm. 5830 (1200x4+1000x1+30)							
	Accessori compresi nella fornitura <ul style="list-style-type: none"> - Porta cartellini segnalatori per ogni fronte di carico - Tamburatura a riempimento di tutte le spalle - Appositi fissaggi a parete per le scaffalature monofronti statiche - Doppie crociere di irrigidimento, posizionate su tutte le campate delle scaffalature monofronti e bifronti Capacità di carico 154 mtl di carico					154,00		
	SOMMANO a corpo					154,00	25,30	3'896,20
14 CIV32-34-36-SST10+11	Scaffalatura statica n°10+11 - Plesso 32-34-36 Caratteristiche dimensionali <ul style="list-style-type: none"> - interasse campate mm 1200/1000/800 - luce netta campate mm 1170/970/770 - profondità netta piani di carico mm 250 - profondità monofronti statici mm 250 - profondità bifronti statici mm 500 (250+250) - interasse ripiani mm 320 - luce netta ripiani mm 287 - portata massima di utilizzo dei ripiani kg 80 u.d. - portata di utilizzo dei ripiani kg 60 u.d. 							
	A R I P O R T A R E							125'868,50

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							125'868,50
	<ul style="list-style-type: none"> - altezza massima impianto compattabile mm 1954 - piani di carico n° 6 + copertura <p>Composizione fornitura</p> <ul style="list-style-type: none"> n° 1 scaffalatura statica monofronte da mm. 6230 (1200x1+1000x5+30) n° 2 scaffalature statiche monofronti da mm. 1230 (1200x1+30) n° 1 scaffalatura statica monofronte da mm. 20830 (1000x20+800x1+30) n° 2 scaffalature statiche bifronti da mm. 8430 (1200x2+1000x6+30) n° 1 scaffalatura statica bifronte da mm. 9030 (1200x5+1000x3+30) <p>Accessori compresi nella fornitura</p> <ul style="list-style-type: none"> - Porta cartellini segnalatori per ogni fronte di carico - Tamburatura a riempimento di tutte le spalle - Appositi fissaggi a parete per le scaffalature monofronti statiche - Doppie crociere di irrigidimento, posizionate su tutte le campate delle scaffalature monofronti e bifronti <p>Capacità di carico</p> <p>486 mtl di carico</p>					486,00		
	SOMMANO a corpo					486,00	25,30	12'295,80
15 CIV32-34- 36-SST15+ 16	<p>Scaffalatura statica n°15+16 -Plesso civico 32-34-36</p> <p>Caratteristiche dimensionali</p> <ul style="list-style-type: none"> - interasse campate mm 1200/1100/1000/900/800 - luce netta campate mm 1170/1070/970/870/770 - profondità netta piani di carico mm 250 - profondità monofronti statici mm 250 - profondità bifronti statici mm 500 (250+250) - interasse ripiani mm 320 - luce netta ripiani mm 287 - portata massima di utilizzo dei ripiani kg 80 u.d. - portata di utilizzo dei ripiani kg 60 u.d. - altezza massima impianto compattabile mm 1954 - piani di carico n° 6 + copertura <p>Composizione fornitura</p> <ul style="list-style-type: none"> n° 2 scaffalature statiche monofronti da mm. 2930 (1000x2+900x1+30) n° 1 scaffalatura statica monofronte da mm. 1730 (900x1+800x1+30) n° 1 scaffalatura statica monofronte da mm. 1230 (1200x1+30) n° 1 scaffalatura statica monofronte da mm. 2430 (800x3+30) n° 1 scaffalatura statica monofronte da mm. 2430 (1200x2+30) n° 1 scaffalatura statica monofronte da mm. 2230 (1100x2+30) n° 1 scaffalatura statica monofronte da mm. 2730 (900x3+30) n° 1 scaffalatura statica monofronte da mm. 19830 (1000x19+800x1+30) n° 1 scaffalatura statica monofronte da mm. 1130 (1100x1+30) n° 1 scaffalatura statica bifronte da mm. 6430 (1200x2+1000x4+30) n° 1 scaffalatura statica bifronte da mm. 11030 (1100x10+30) <p>Accessori compresi nella fornitura</p> <ul style="list-style-type: none"> - Porta cartellini segnalatori per ogni fronte di carico - Tamburatura a riempimento di tutte le spalle - Appositi fissaggi a parete per le scaffalature monofronti statiche - Doppie crociere di irrigidimento, posizionate su tutte le campate delle scaffalature monofronti e bifronti - Pannellatura posteriore in lamiera di acciaio (colore a scelta da nostra gamma colori), posta sulle scaffalature monofronti statiche non appoggiate a parete, per la chiusura del fondo dei piani di carico <p>Capacità di carico</p> <p>469 mtl di carico</p>					469,00		
	A R I P O R T A R E					469,00		138'164,30

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					469,00		138'164,30
	SOMMANO a corpo					469,00	25,30	11'865,70
16 CIV32-34- 36-SST17	<p>Scaffalatura statica n°17 -Plesso civico 32-34-36</p> <p>Caratteristiche dimensionali</p> <ul style="list-style-type: none"> - interasse campate mm 1200/1100/1000/900 - luce netta campate mm 1170/1070/970/870 - profondità netta piani di carico mm 250 - profondità monofronti statici mm 250 - profondità bifronti statici mm 500 (250+250) - interasse ripiani mm 320 - luce netta ripiani mm 287 - portata massima di utilizzo dei ripiani kg 80 u.d. - portata di utilizzo dei ripiani kg 60 u.d. - altezza massima impianto compattabile mm 1954 - piani di carico n° 6 + copertura <p>Composizione fornitura</p> <ul style="list-style-type: none"> n° 3 scaffalature statiche monofronti da mm. 1130 (1100x1+30) n° 3 scaffalature statiche monofronti da mm. 1230 (1200x1+30) n° 1 scaffalatura statica monofronte da mm. 2030 (1000x2+30) n° 1 scaffalatura statica monofronte da mm. 1830 (900x2+30) n° 1 scaffalatura statica monofronte da mm. 8630 (1200x3+1000x5+30) n° 1 scaffalatura statica bifronte da mm. 5730 (1000x3+900x3+30) <p>Accessori compresi nella fornitura</p> <ul style="list-style-type: none"> - Porta cartellini segnalatori per ogni fronte di carico - Tamburatura a riempimento di tutte le spalle - Appositi fissaggi a parete per le scaffalature monofronti statiche - Doppie crociere di irrigidimento, posizionate su tutte le campate delle scaffalature monofronti e bifronti <p>Capacità di carico</p> <p>184 mtl di carico</p>					184,00		
	SOMMANO a corpo					184,00	25,00	4'600,00
17 CIV38-AC01	<p>Archivio compattabile n°1 Plesso civico n°38</p> <p>Caratteristiche dimensionali</p> <ul style="list-style-type: none"> - interasse campate mm 1000 - luce netta campate mm 970 - profondità netta piani di carico mm 350/250 - profondità monofronti statici mm 350 - profondità bifronti mobili mm 530 (250+250+30) - interasse ripiani mm 320 - luce netta ripiani mm 287 - portata massima di utilizzo dei ripiani kg 80 u.d. - portata di utilizzo dei ripiani kg 60 u.d. - altezza massima impianto compattabile mm 2486 - piani di carico n° 7 + copertura <p>Composizione fornitura</p> <ul style="list-style-type: none"> n° 2 scaffalature statiche monofronti da mm. 2030 (1000x2+30) n° 3 scaffalature mobili bifronti da mm. 2030 (1000x2+30) n° 2 rotaie posate sulla pavimentazione con pedana a chiusura dello spazio tra di esse, rampa frontale per raccordo con la pavimentazione del locale e profili perimetrali in alluminio n° 1 corridoio mobile da mm 1050 circa <p>Accessori compresi nella fornitura</p> <ul style="list-style-type: none"> - Profilo verticale frontale in gomma di colore nero, posto su tutte le scaffalature mobili con funzione antinfortunistica - Pannellatura frontale di finitura in lamiera di acciaio (colore a scelta da nostra gamma colori), a copertura completa della base mobile e relativa scaffalatura, posta su tutte le scaffalature mobili e statiche - Pannellatura laterale in lamiera di acciaio (colore a scelta da nostra gamma colori), posta sulla scaffalatura monofronte statica non appoggiata a parete, per la chiusura del fondo dei piani di carico - Porta cartellini segnalatori per ogni fronte di carico 							
	A R I P O R T A R E							154'630,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							154'630,00
	<ul style="list-style-type: none"> - Tamburatura a riempimento di tutte le spalle - Appositi fissaggi a parete per le scaffalature monofronti statiche - Doppio sistema di sicurezza installato su tutte le scaffalature mobili <p>Capacità di carico 112 mtl di carico</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO a corpo</p>					112,00		
						112,00	35,00	3'920,00
18 CIV38-AC02	<p>Archivio compatto n°2 Plesso civico 38</p> <p>Caratteristiche dimensionali</p> <ul style="list-style-type: none"> - interasse campate m 1000 - luce netta campate mm 970 - profondità netta piani di carico mm 250 - profondità monofronti statici mm 250 - profondità bifronti mobili mm 530 (250+250+30) - interasse ripiani mm 320 - luce netta ripiani mm 287 - portata massima di utilizzo dei ripiani kg 80 u.d. - portata di utilizzo dei ripiani kg 60 u.d. - altezza massima impianto compatto mm 2486 - piani di carico n° 7 + copertura <p>Composizione fornitura</p> <ul style="list-style-type: none"> n° 2 scaffalature statiche monofronti da mm. 2030 (1000x2+30) n° 15 scaffalature mobili bifronti da mm. 2030 (1000x2+30) n° 2 rotaie posate sulla pavimentazione con pedana a chiusura dello spazio tra di esse, rampa frontale per raccordo con la pavimentazione del locale e profili perimetrali in alluminio n° 1 corridoio mobile da mm 800 circa <p>Accessori compresi nella fornitura</p> <ul style="list-style-type: none"> - Profilo verticale frontale in gomma di colore nero, posto su tutte le scaffalature mobili con funzione antinfortunistica - Pannellatura frontale di finitura in lamiera di acciaio (colore a scelta da nostra gamma colori), a copertura completa della base mobile e relativa scaffalatura, posta su tutte le scaffalature mobili e statiche - Porta cartellini segnalatori per ogni fronte di carico - Tamburatura a riempimento di tutte le spalle - Appositi fissaggi a parete per le scaffalature monofronti statiche - Doppio sistema di sicurezza installato su tutte le scaffalature mobili <p>Capacità di carico 448 mtl di carico</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO a corpo</p>					448,00		
						448,00	35,00	15'680,00
19 CIV38-AC03	<p>Archivio compatto n° 3 - Plesso civico 38</p> <p>Caratteristiche dimensionali</p> <ul style="list-style-type: none"> - interasse campate mm 1250 - luce netta campate mm 1220 - profondità netta piani di carico mm 250 - profondità monofronte statico mm 250 - profondità bifronte statico mm 500 (250+250) - profondità bifronti mobili mm 530 (250+250+30) - interasse ripiani mm 320 - luce netta ripiani mm 287 - portata massima di utilizzo dei ripiani kg 80 u.d. - portata di utilizzo dei ripiani kg 60 u.d. - altezza massima impianto compatto mm 2486 - piani di carico n° 7 + copertura <p>Composizione fornitura</p> <ul style="list-style-type: none"> n° 1 scaffalatura statica monofronte da mm. 2530 (1250x2+30) n° 1 scaffalatura statica bifronte da mm. 2530 (1250x2+30) n° 12 scaffalature mobili bifronti da mm. 2530 (1250x2+30) 							
	A R I P O R T A R E							174'230,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							174'230,00
	n° 2 rotaie posate sulla pavimentazione con pedana a chiusura dello spazio tra di esse, rampa frontale per raccordo con la pavimentazione del locale e profili perimetrali in alluminio n° 1 corridoio mobile da mm 800 circa Accessori compresi nella fornitura - Profilo verticale frontale in gomma di colore nero, posto su tutte le scaffalature mobili con funzione antinfortunistica - Pannellatura frontale di finitura in lamiera di acciaio (colore a scelta da nostra gamma colori), a copertura completa della base mobile e relativa scaffalatura, posta su tutte le scaffalature mobili e statiche - Porta cartellini segnalatori per ogni fronte di carico - Tamburatura a riempimento di tutte le spalle - Appositi fissaggi a parete per la scaffalatura monofronte statica - Doppio sistema di sicurezza installato su tutte le scaffalature mobili Capacità di carico 473 mtl di carico SOMMANO a corpo					473,00		
						473,00	35,00	16'555,00
20 CIV38-AC04	Archivio compatto n°4 Plesso civico 38 Caratteristiche dimensionali - interasse campate mm 1200/1100/1000/900 - luce netta campate mm 1170/1070/970/870 - profondità netta piani di carico mm 450/350/250 - profondità monofronti statici mm 450/350 - profondità bifronti mobili mm 530 (250+250+30) - interasse ripiani mm 320 - luce netta ripiani mm 287 - portata massima di utilizzo dei ripiani kg 80 u.d. - portata di utilizzo dei ripiani kg 60 u.d. - altezza massima impianto compatto mm 2486 - piani di carico n° 7 + copertura Composizione fornitura n° 1 scaffalatura statica monofronte da mm. 1830 (900x2+30) n° 1 scaffalatura statica monofronte da mm. 2330 (1200x1+1100x1+30) n° 1 scaffalatura statica monofronte da mm. 6630 (1200x3+1000x3+30) n° 2 scaffalature mobili bifronti da mm. 5430 (1200x2+1000x3+30) n° 2 scaffalature mobili bifronti da mm. 6630 (1200x3+1000x3+30) n° 5 rotaie posate sulla pavimentazione con pedana a chiusura dello spazio tra di esse, rampa frontale per raccordo con la pavimentazione del locale e profili perimetrali in alluminio n° 1 corridoio mobile da mm 1020 circa Accessori compresi nella fornitura - Profilo verticale frontale in gomma di colore nero, posto su tutte le scaffalature mobili con funzione antinfortunistica - Pannellatura frontale di finitura in lamiera di acciaio (colore a scelta da nostra gamma colori), a copertura completa della base mobile e relativa scaffalatura, posta su tutte le scaffalature mobili e statiche con fronte a vista - Porta cartellini segnalatori per ogni fronte di carico - Tamburatura a riempimento di tutte le spalle - Appositi fissaggi a parete per le scaffalature monofronti statiche - Doppio sistema di sicurezza installato su tutte le scaffalature mobili Capacità di carico 411 mtl di carico SOMMANO a corpo					411,00		
						411,00	35,00	14'385,00
21 CIV38-AC10	Archivio compatto n° 10 Plesso civico 38 Caratteristiche dimensionali							
	A R I P O R T A R E							205'170,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							205'170,00
	<ul style="list-style-type: none"> - interasse campate mm 1100/1000 - luce netta campate mm 1070/970 - profondità netta piani di carico mm 300/250 - profondità monofronti staticimm 300 - profondità bifronti mobili mm 530 (250+250+30) - interasse ripiani mm 320 - luce netta ripiani mm 287 - portata massima di utilizzo dei ripiani kg 80 u.d. - portata di utilizzo dei ripiani kg 60 u.d. - altezza massima impianto compattabile mm 2486 - piani di carico n° 7 + copertura <p>Composizione fornitura</p> <ul style="list-style-type: none"> n° 1 scaffalatura statica monofronte da mm. 7030 (1000x7+30) n° 1 scaffalatura statica monofronte da mm. 6130 (1000x5+1100x1+30) n° 4 scaffalature mobili bifronti da mm. 6130 (1000x5+1100x1+30) n° 5 rotaie posate sulla pavimentazione con pedana a chiusura dello spazio tra di esse, rampa frontale per raccordo con la pavimentazione del locale e profili perimetrali in alluminio n° 1 corridoio mobile da mm 820 circa <p>Accessori compresi nella fornitura</p> <ul style="list-style-type: none"> - Profilo verticale frontale in gomma di colore nero, posto su tutte le scaffalature mobili con funzione antinfortunistica - Pannellatura frontale di finitura in lamiera di acciaio (colore a scelta da nostra gamma colori), a copertura completa della base mobile e relativa scaffalatura, posta su tutte le scaffalature mobili e statiche con fronte a vista - Porta cartellini segnalatori per ogni fronte di carico - Tamburatura a riempimento di tutte le spalle - Appositi fissaggi a parete per le scaffalature monofronti statiche - Doppio sistema di sicurezza installato su tutte le scaffalature mobili <p>Capacità di carico</p> <p>434 mtl di carico</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO a corpo</p>					434,00		
						434,00	35,00	15'190,00
22 CIV38-AC11	<p>Archivio compatibile n° 11 Plesso civico 38</p> <p>Caratteristiche dimensionali</p> <ul style="list-style-type: none"> - interasse campate mm 1200/1100/1000/900 - luce netta campate mm 1170/1070/970/870 - profondità netta piani di carico mm 350/250 - profondità monofronti staticimm 350 - profondità bifronti mobili mm 530 (250+250+30) - interasse ripiani mm 320 - luce netta ripiani mm 287 - portata massima di utilizzo dei ripiani kg 80 u.d. - portata di utilizzo dei ripiani kg 60 u.d. - altezza massima impianto compattabile mm 2486 - piani di carico n° 7 + copertura <p>Composizione fornitura</p> <ul style="list-style-type: none"> n° 1 scaffalatura statica monofronte da mm. 5730 (1000x3+900x3+30) n° 1 scaffalatura statica monofronte da mm. 6830 (1200x3+1100x2+1000x1+30) n° 1 scaffalatura mobile bifronte da mm. 5730 (1200x3+1100x1+1000x1+30) n° 3 scaffalature mobili bifronti da mm. 6830 (1200x3+1100x2+1000x1+30) n° 5 rotaie posate sulla pavimentazione con pedana a chiusura dello spazio tra di esse, rampa frontale per raccordo con la pavimentazione del locale e profili perimetrali in alluminio n° 1 corridoio mobile da mm 820 circa <p>Accessori compresi nella fornitura</p> <ul style="list-style-type: none"> - Profilo verticale frontale in gomma di colore nero, posto su tutte le scaffalature mobili con funzione antinfortunistica - Pannellatura frontale di finitura in lamiera di acciaio (colore a 							
	A R I P O R T A R E							220'360,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							220'360,00
	<p>scelta da nostra gamma colori), a copertura completa della base mobile e relativa scaffalatura, posta su tutte le scaffalature mobili e statiche</p> <ul style="list-style-type: none"> - Porta cartellini segnalatori per ogni fronte di carico - Tamburatura a riempimento di tutte le spalle - Appositi fissaggi a parete per le scaffalature monofronti statiche - Doppio sistema di sicurezza installato su tutte le scaffalature mobili <p>Capacità di carico 453 mtl di carico</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO a corpo</p>					453,00		
						453,00	35,00	15'855,00
23 CIV38-AC12	<p>Archivio compatibile n°12 Plesso civico 38</p> <p>Caratteristiche dimensionali</p> <ul style="list-style-type: none"> - interasse campate mm 1200/1000/900 - luce netta campate mm 1170/970/870 - profondità netta piani di carico mm 250 - profondità monofronti statici mm 250 - profondità bifronte statico mm 500 (250+250) - profondità bifronti mobili mm 530 (250+250+30) - interasse ripiani mm 320 - luce netta ripiani mm 287 - portata massima di utilizzo dei ripiani kg 80 u.d. - portata di utilizzo dei ripiani kg 60 u.d. - altezza massima impianto compatto mm 2486 - piani di carico n° 7 + copertura <p>Composizione fornitura</p> <p>n° 1 scaffalatura statica monofronte da mm. 4930 (1000x4+900x1+30)</p> <p>n° 1 scaffalatura statica monofronte da mm. 3630 (1200x3+30)</p> <p>n° 1 scaffalatura statica bifronte da mm. 3630 (1200x3+30)</p> <p>n° 9 scaffalature mobili bifronti da mm. 3630 (1200x3+30)</p> <p>n° 3 rotaie posate sulla pavimentazione con pedana a chiusura dello spazio tra di esse, rampa frontale per raccordo con la pavimentazione del locale e profili perimetrali in alluminio</p> <p>n° 1 corridoio mobile da mm 1000 circa</p> <p>Accessori compresi nella fornitura</p> <ul style="list-style-type: none"> - Profilo verticale frontale in gomma di colore nero, posto su tutte le scaffalature mobili con funzione antinfortunistica - Pannellatura frontale di finitura in lamiera di acciaio (colore a scelta da nostra gamma colori), a copertura completa della base mobile e relativa scaffalatura, posta su tutte le scaffalature mobili e statiche con fronte a vista - Porta cartellini segnalatori per ogni fronte di carico - Tamburatura a riempimento di tutte le spalle - Appositi fissaggi a parete per le scaffalature monofronti statiche - Doppio sistema di sicurezza installato su tutte le scaffalature mobili - Doppie crociere di irrigidimento, poste su tutte le campate della scaffalatura monofronte statica a lato impianto compatto <p>Capacità di carico 564 mtl di carico</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO a corpo</p>					564,00		
						564,00	35,00	19'740,00
24 CIV38-AC13	<p>Archivio compatibile n°13 Plesso civico 38</p> <p>Caratteristiche dimensionali</p> <ul style="list-style-type: none"> - interasse campate mm 1200/1100/1000/900 - luce netta campate mm 1170/1070/970/870 - profondità netta piani di carico mm 350/250 - profondità monofronte statico mm 350 - profondità bifronte statico mm 500 (250+250) - profondità bifronti mobili mm 530 (250+250+30) 							
	A R I P O R T A R E							255'955,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							255'955,00
	<ul style="list-style-type: none"> - interasse ripiani mm 320 - luce netta ripiani mm 287 - portata massima di utilizzo dei ripiani kg 80 u.d. - portata di utilizzo dei ripiani kg 60 u.d. - altezza massima impianto compattabile mm 2486 - piani di carico n° 7 + copertura <p>Composizione fornitura</p> <ul style="list-style-type: none"> n° 1 scaffalatura statica monofronte da mm. 4530 (1200x1+1100x3+30) n° 1 scaffalatura statica bifronte da mm. 3930 (1000x3+900x1+30) n° 6 scaffalature mobili bifronti da mm. 4530 (1200x1+1100x3+30) n° 4 rotaie posate sulla pavimentazione con pedana a chiusura dello spazio tra di esse, rampa frontale per raccordo con la pavimentazione del locale e profili perimetrali in alluminio n° 1 corridoio mobile da mm 804 circa <p>Accessori compresi nella fornitura</p> <ul style="list-style-type: none"> - Profilo verticale frontale in gomma di colore nero, posto su tutte le scaffalature mobili con funzione antinfortunistica - Pannellatura frontale di finitura in lamiera di acciaio (colore a scelta da nostra gamma colori), a copertura completa della base mobile e relativa scaffalatura, posta su tutte le scaffalature mobili e statiche - Porta cartellini segnalatori per ogni fronte di carico - Tamburatura a riempimento di tutte le spalle - Appositi fissaggi a parete per la scaffalatura monofronte statica - Doppio sistema di sicurezza installato su tutte le scaffalature mobili <p>Capacità di carico 464 mtl di carico</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO a corpo</p>					464,00		
						464,00	35,00	16'240,00
25 CIV38-AC14	<p><u>Archivio compatibile n°14 Plesso civico 38</u></p> <p>Caratteristiche dimensionali</p> <ul style="list-style-type: none"> - interasse campate mm 1200/1100 - luce netta campate mm 1170/1070 - profondità netta piani di carico mm 400/250 - profondità monofronti statici mm 400/250 - profondità bifronti mobili mm 530 (250+250+30) - interasse ripiani mm 320 - luce netta ripiani mm 287 - portata massima di utilizzo dei ripiani kg 80 u.d. - portata di utilizzo dei ripiani kg 60 u.d. - altezza massima impianto compattabile mm 2486 - piani di carico n° 7 + copertura <p>Composizione fornitura</p> <ul style="list-style-type: none"> n° 1 scaffalatura statica monofronte da mm. 4730 (1200x3+1100x1+30) n° 1 scaffalatura statica monofronte da mm. 2330 (1200x1+1100x1+30) n° 3 scaffalature mobili bifronti da mm. 4730 (1200x3+1100x1+30) n° 4 rotaie posate sulla pavimentazione con pedana a chiusura dello spazio tra di esse, rampa frontale per raccordo con la pavimentazione del locale e profili perimetrali in alluminio n° 1 corridoio mobile da mm 930 circa <p>Accessori compresi nella fornitura</p> <ul style="list-style-type: none"> - Profilo verticale frontale in gomma di colore nero, posto su tutte le scaffalature mobili con funzione antinfortunistica - Pannellatura frontale di finitura in lamiera di acciaio (colore a scelta da nostra gamma colori), a copertura completa della base mobile e relativa scaffalatura, posta su tutte le scaffalature mobili e statiche - Pannellatura laterale in lamiera di acciaio (colore a scelta da nostra gamma colori), posta sulla scaffalatura monofronte statica non appoggiata a parete, per la chiusura del fondo dei piani di carico - Porta cartellini segnalatori per ogni fronte di carico - Tamburatura a riempimento di tutte le spalle 							
	A R I P O R T A R E							272'195,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							272'195,00
	<ul style="list-style-type: none"> - Appositi fissaggi a parete per la scaffalatura monofronte statica - Doppio sistema di sicurezza installato su tutte le scaffalature mobili Capacità di carico 246 mtl di carico					246,00		
	SOMMANO a corpo					246,00	35,00	8'610,00
26 CIV38-AC15	Archivio compatibile n° 15 Plesso civico 38 Caratteristiche dimensionali <ul style="list-style-type: none"> - interasse campate mm 1200/1100/1000 - luce netta campate mm 1170/1070/970 - profondità netta piani di carico mm 300/250 - profondità monofronti statici mm 300/250 - profondità bifronti mobili mm 530 (250+250+30) - interasse ripiani mm 320 - luce netta ripiani mm 287 - portata massima di utilizzo dei ripiani kg 80 u.d. - portata di utilizzo dei ripiani kg 60 u.d. - altezza massima impianto compatto mm 2486 - piani di carico n° 7 + copertura Composizione fornitura n° 1 scaffalatura statica monofronte da mm. 3630 (1200x3+30) n° 1 scaffalatura statica monofronte da mm. 3230 (1100x2+1000x1+30) n° 5 scaffalature mobili bifronti da mm. 3630 (1200x3+30) n° 3 rotaie posate sulla pavimentazione con pedana a chiusura dello spazio tra di esse, rampa frontale per raccordo con la pavimentazione del locale e profili perimetrali in alluminio n° 1 corridoio mobile da mm 900 circa							
	Accessori compresi nella fornitura <ul style="list-style-type: none"> - Profilo verticale frontale in gomma di colore nero, posto su tutte le scaffalature mobili con funzione antinfortunistica - Pannellatura frontale di finitura in lamiera di acciaio (colore a scelta da nostra gamma colori), a copertura completa della base mobile e relativa scaffalatura, posta su tutte le scaffalature mobili e statiche con fronte a vista - Pannellatura laterale in lamiera di acciaio (colore a scelta da nostra gamma colori), posta sulla scaffalatura monofronte statica non appoggiata a parete, per la chiusura del fondo dei piani di carico - Porta cartellini segnalatori per ogni fronte di carico - Tamburatura a riempimento di tutte le spalle - Appositi fissaggi a parete per le scaffalature monofronti statiche - Doppio sistema di sicurezza installato su tutte le scaffalature mobili Capacità di carico 300 mtl di carico					300,00		
	SOMMANO a corpo					300,00	35,00	10'500,00
27 CIV38-AC16	Archivio compatibile n°16 Plesso civico 38 Caratteristiche dimensionali <ul style="list-style-type: none"> - interasse campate mm 1000/900/800 - luce netta campate mm 970/870/770 - profondità netta piani di carico mm 250 - profondità monofronti statici mm 250 - profondità bifronti statici mm 500 (250+250) - profondità bifronti mobili mm 530 (250+250+30) - interasse ripiani mm 320 - luce netta ripiani mm 287 - portata massima di utilizzo dei ripiani kg 80 u.d. - portata di utilizzo dei ripiani kg 60 u.d. - altezza massima impianto compatto mm 2486 - piani di carico n° 7 + copertura 							
	A R I P O R T A R E							291'305,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							291'305,00
	Composizione fornitura n° 1 scaffalatura statica monofronte da mm. 5930 (1000x5+900x1+30) n° 1 scaffalatura statica monofronte da mm. 1730 (900x1+800x1+30) n° 2 scaffalature statiche bifronti da mm. 2030 (1000x2+30) n° 6 scaffalature mobili bifronti da mm. 2030 (1000x2+30) n° 2 rotaie posate sulla pavimentazione con pedana a chiusura dello spazio tra di esse, rampa frontale per raccordo con la pavimentazione del locale e profili perimetrali in alluminio n° 1 corridoio mobile da mm 800 circa Accessori compresi nella fornitura - Profilo verticale frontale in gomma di colore nero, posto su tutte le scaffalature mobili con funzione antinfortunistica - Pannellatura frontale di finitura in lamiera di acciaio (colore a scelta da nostra gamma colori), a copertura completa della base mobile e relativa scaffalatura, posta su tutte le scaffalature mobili e statiche facenti parte dell'impianto compatto - Porta cartellini segnalatori per ogni fronte di carico - Tamburatura a riempimento di tutte le spalle - Appositi fissaggi a parete per le scaffalature monofronti statiche - Doppio sistema di sicurezza installato su tutte le scaffalature mobili - Doppie crociere di irrigidimento, poste su tutte le campate delle scaffalature monofronti statiche a lato impianto compatto Capacità di carico 277 mtl di carico <div style="text-align: right;">SOMMANO a corpo</div>					277,00		
						277,00	35,00	9'695,00
28 CIV38-AC17	Archivio compatto n°17 Plesso civico 38 Caratteristiche dimensionali - interasse campate mm 1000/800 - luce netta campate mm 970/770 - profondità netta piani di carico mm 400/250 - profondità monofronti statici mm 400 - profondità bifronti mobili mm 530 (250+250+30) - interasse ripiani mm 320 - luce netta ripiani mm 287 - portata massima di utilizzo dei ripiani kg 80 u.d. - portata di utilizzo dei ripiani kg 60 u.d. - altezza massima impianto compatto mm 2486 - piani di carico n° 7 + copertura Composizione fornitura n° 2 scaffalature statiche monofronti da mm. 5830 (1000x5+800x1+30) n° 3 scaffalature mobili bifronti da mm. 5830 (1000x5+800x1+30) n° 5 rotaie posate sulla pavimentazione con pedana a chiusura dello spazio tra di esse, rampa frontale per raccordo con la pavimentazione del locale e profili perimetrali in alluminio n° 1 corridoio mobile da mm 942 circa Accessori compresi nella fornitura - Profilo verticale frontale in gomma di colore nero, posto su tutte le scaffalature mobili con funzione antinfortunistica - Pannellatura frontale di finitura in lamiera di acciaio (colore a scelta da nostra gamma colori), a copertura completa della base mobile e relativa scaffalatura, posta su tutte le scaffalature mobili e statiche - Porta cartellini segnalatori per ogni fronte di carico - Tamburatura a riempimento di tutte le spalle - Appositi fissaggi a parete per le scaffalature monofronti statiche - Doppio sistema di sicurezza installato su tutte le scaffalature mobili Capacità di carico 325 mtl di carico					325,00		
	A R I P O R T A R E					325,00		301'000,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					325,00		301'000,00
	SOMMANO a corpo					325,00	35,00	11'375,00
29 CIV38-AC18	Archivio compatibile n°18 Plesso civico38 Caratteristiche dimensionali - interasse campate mm 1000/800 - luce netta campate mm 970/770 - profondità netta piani di carico mm 300/250 - profondità monofronti statici mm 300 - profondità bifronti mobili mm 530 (250+250+30) - interasse ripiani mm 320 - luce netta ripiani mm 287 - portata massima di utilizzo dei ripiani kg 80 u.d. - portata di utilizzo dei ripiani kg 60 u.d. - altezza massima impianto compattabile mm 2486 - piani di carico n° 7 + copertura Composizione fornitura n° 2 scaffalature statiche monofronti da mm. 5830 (1000x5+800x1+30) n° 4 scaffalature mobili bifronti da mm. 5830 (1000x5+800x1+30) n° 5 rotaie posate sulla pavimentazione con pedana a chiusura dello spazio tra di esse, rampa frontale per raccordo con la pavimentazione del locale e profili perimetrali in alluminio n° 1 corridoio mobile da mm 870 circa Accessori compresi nella fornitura - Profilo verticale frontale in gomma di colore nero, posto su tutte le scaffalature mobili con funzione antinfortunistica - Pannellatura frontale di finitura in lamiera di acciaio (colore a scelta da nostra gamma colori), a copertura completa della base mobile e relativa scaffalatura, posta su tutte le scaffalature mobili e statiche - Porta cartellini segnalatori per ogni fronte di carico - Tamburatura a riempimento di tutte le spalle - Appositi fissaggi a parete per le scaffalature monofronti statiche - Doppio sistema di sicurezza installato su tutte le scaffalature mobili Capacità di carico 406 mtl di carico <div style="text-align: right;">SOMMANO a corpo</div>					406,00		
	SOMMANO a corpo					406,00	35,00	14'210,00
30 CIV38-AC19	Archivio compatibile n°19 Plesso civico 38 Caratteristiche dimensionali - interasse campate mm 1000/900/800 - luce netta campate mm 970/870/770 - profondità netta piani di carico mm 400/300/250 - profondità monofronti statici mm 400/250 - profondità bifronte statico mm 600 (300+300) - profondità bifronti mobili mm 530 (250+250+30) - interasse ripiani mm 320 - luce netta ripiani mm 287 - portata massima di utilizzo dei ripiani kg 80 u.d. - portata di utilizzo dei ripiani kg 60 u.d. - altezza massima impianto compattabile mm 2486 - piani di carico n° 7 + copertura Composizione fornitura n° 1 scaffalatura statica monofronte da mm. 5830 (1000x5+800x1+30) n° 1 scaffalatura statica monofronte da mm. 3630 (1000x2+800x2+30) n° 1 scaffalatura statica monofronte da mm. 3930 (1000x3+900x1+30) n° 1 scaffalatura statica monofronte da mm. 930 (900x1+30)							
	A R I P O R T A R E							326'585,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							326'585,00
	n° 1 scaffalatura statica bifronte da mm. 5830 (1000x5+800x1+30) n° 4 scaffalature mobili bifronti da mm. 5830 (1000x5+800x1+30) n° 5 rotaie posate sulla pavimentazione con pedana a chiusura dello spazio tra di esse, rampa frontale per raccordo con la pavimentazione del locale e profili perimetrali in alluminio n° 1 corridoio mobile da mm 800 circa Accessori compresi nella fornitura - Profilo verticale frontale in gomma di colore nero, posto su tutte le scaffalature mobili con funzione antinfortunistica - Pannellatura frontale di finitura in lamiera di acciaio (colore a scelta da nostra gamma colori), a copertura completa della base mobile e relativa scaffalatura, posta su tutte le scaffalature mobili e statiche facenti parte dell'impianto compatto - Porta cartellini segnalatori per ogni fronte di carico - Tamburatura a riempimento di tutte le spalle - Appositi fissaggi a parete per le scaffalature monofronti statiche - Doppio sistema di sicurezza installato su tutte le scaffalature mobili - Doppie crociere di irrigidimento, poste su tutte le campate della scaffalatura monofronte statica a lato impianto compatto Capacità di carico 505 mtl di carico SOMMANO a corpo					505,00		
						505,00	35,00	17'675,00
31 CIV38-AC20	Archivio compatto n°20 Plesso civico 38 Caratteristiche dimensionali - interasse campate mm 1200/1100 - luce netta campate mm 1170/1070 - profondità netta piani di carico mm 250 - profondità monofronti statici mm 250 - profondità bifronti statici mm 500 (250+250) - profondità bifronti mobili mm 530 (250+250+30) - interasse ripiani mm 320 - luce netta ripiani mm 287 - portata massima di utilizzo dei ripiani kg 80 u.d. - portata di utilizzo dei ripiani kg 60 u.d. - altezza massima impianto compatto mm 2486 - piani di carico n° 7 + copertura Composizione fornitura n° 1 scaffalatura statica monofronte da mm. 1230 (1200x1+30) n° 1 scaffalatura statica monofronte da mm. 4830 (1200x4+30) n° 1 scaffalatura statica monofronte da mm. 5530 (1100x5+30) n° 2 scaffalature statiche bifronti da mm. 2230 (1100x2+30) n° 14 scaffalature mobili bifronti da mm. 2230 (1100x2+30) n° 2 rotaie posate sulla pavimentazione con pedana a chiusura dello spazio tra di esse, rampa frontale per raccordo con la pavimentazione del locale e profili perimetrali in alluminio n° 1 corridoio mobile da mm 800 circa Accessori compresi nella fornitura - Profilo verticale frontale in gomma di colore nero, posto su tutte le scaffalature mobili con funzione antinfortunistica - Pannellatura frontale di finitura in lamiera di acciaio (colore a scelta da nostra gamma colori), a copertura completa della base mobile e relativa scaffalatura, posta su tutte le scaffalature mobili e statiche facenti parte dell'impianto compatto - Porta cartellini segnalatori per ogni fronte di carico - Tamburatura a riempimento di tutte le spalle - Appositi fissaggi a parete per le scaffalature monofronti statiche - Doppio sistema di sicurezza installato su tutte le scaffalature mobili - Doppie crociere di irrigidimento, poste su tutte le campate della scaffalatura monofronte statica a lato impianto compatto Capacità di carico 573 mtl di carico					573,00		
	A R I P O R T A R E					573,00		344'260,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					573,00		344'260,00
	SOMMANO a corpo					573,00	35,00	20'055,00
32 CIV38-AC21	Archivio compatibile n°21 Plesso civico 38 Caratteristiche dimensionali - interasse campate mm 1000/900 - luce netta campate mm 970/870 - profondità netta piani di carico mm 400/300/250 - profondità monofronte statico mm 400 - profondità bifronte statico mm 600 (300+300) - profondità bifronti mobili mm 530 (250+250+30) - interasse ripiani mm 320 - luce netta ripiani mm 287 - portata massima di utilizzo dei ripiani kg 80 u.d. - portata di utilizzo dei ripiani kg 60 u.d. - altezza massima impianto compatto mm 2486 - piani di carico n° 7 + copertura Composizione fornitura n° 1 scaffalatura statica monofronte da mm. 5930 (1000x5+900x1+30) n° 1 scaffalatura statica bifronte da mm. 5930 (1000x5+900x1+30) n° 4 scaffalature mobili bifronti da mm. 5930 (1000x5+900x1+30) n° 5 rotaie posate sulla pavimentazione con pedana a chiusura dello spazio tra di esse, rampa frontale per raccordo con la pavimentazione del locale e profili perimetrali in alluminio n° 1 corridoio mobile da mm 800 circa Accessori compresi nella fornitura - Profilo verticale frontale in gomma di colore nero, posto su tutte le scaffalature mobili con funzione antinfortunistica - Pannellatura frontale di finitura in lamiera di acciaio (colore a scelta da nostra gamma colori), a copertura completa della base mobile e relativa scaffalatura, posta su tutte le scaffalature mobili e statiche - Porta cartellini segnalatori per ogni fronte di carico - Tamburatura a riempimento di tutte le spalle - Appositi fissaggi a parete per le scaffalature monofronti statiche - Doppio sistema di sicurezza installato su tutte le scaffalature mobili Capacità di carico 454 mtl di carico <div style="text-align: right;">SOMMANO a corpo</div>					454,00		
	SOMMANO a corpo					454,00	35,00	15'890,00
33 CIV38-AC22	Archivio compatibile n°22 Plesso civico 38 Caratteristiche dimensionali - interasse campate mm 1000/900 - luce netta campate mm 970/870 - profondità netta piani di carico mm 300/250 - profondità monofronti statici mm 300 - profondità bifronti mobili mm 530 (250+250+30) - interasse ripiani mm 320 - luce netta ripiani mm 287 - portata massima di utilizzo dei ripiani kg 80 u.d. - portata di utilizzo dei ripiani kg 60 u.d. - altezza massima impianto compatto mm 2486 - piani di carico n° 7 + copertura Composizione fornitura n° 2 scaffalature statiche monofronti da mm. 5930 (1000x5+900x1+30) n° 4 scaffalature mobili bifronti da mm. 5930 (1000x5+900x1+30) n° 5 rotaie posate sulla pavimentazione con pedana a chiusura dello spazio tra di esse, rampa frontale per raccordo con la pavimentazione del locale e profili perimetrali in alluminio n° 1 corridoio mobile da mm 870 circa Accessori compresi nella fornitura - Profilo verticale frontale in gomma di colore nero, posto su							
	A R I P O R T A R E							380'205,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							380'205,00
	tutte le scaffalature mobili con funzione antinfortunistica - Pannellatura frontale di finitura in lamiera di acciaio (colore a scelta da nostra gamma colori), a copertura completa della base mobile e relativa scaffalatura, posta su tutte le scaffalature mobili e statiche - Porta cartellini segnalatori per ogni fronte di carico - Tamburatura a riempimento di tutte le spalle - Appositi fissaggi a parete per le scaffalature monofronti statiche - Doppio sistema di sicurezza installato su tutte le scaffalature mobili Capacità di carico 413 mtl di carico style="text-align: right;">SOMMANO a corpo					413,00		
						413,00	35,00	14'455,00
34 CIV38- SST05	Scaffalatura statica n°5 Plesso civico 38 Caratteristiche dimensionali - interasse campate mm 1200/1100/1000 - luce netta campate mm 1170/1070/970 - profondità netta piani di carico mm 250 - profondità monofronti staticimm 250 - profondità bifronte statico mm 500 (250+250) - interasse ripiani mm 320 - luce netta ripiani mm 287 - portata massima di utilizzo dei ripiani kg 80 u.d. - portata di utilizzo dei ripiani kg 60 u.d. - altezza massima impianto compattabile mm 2274 - piani di carico n° 7 + copertura Composizione fornitura n° 1 scaffalatura statica monofronte da mm. 3130 (1100x1+1000x2+30) n° 1 scaffalatura statica monofronte da mm. 7230 (1200x6+30) n° 1 scaffalatura statica monofronte da mm. 6630 (1100x6+30) n° 1 scaffalatura statica bifronte da mm. 6630 (1100x6+30) Accessori compresi nella fornitura - Porta cartellini segnalatori per ogni fronte di carico - Tamburatura a riempimento di tutte le spalle - Appositi fissaggi a parete per le scaffalature monofronti statiche - Doppie crociere di irrigidimento, posizionate su tutte le campate delle scaffalature monofronti e bifronti Capacità di carico 211 mtl di carico style="text-align: right;">SOMMANO a corpo					211,00		
						211,00	25,00	5'275,00
35 CIV38- SST06	Scaffalatura statica n°6 Plesso civico 38 Caratteristiche dimensionali - interasse campate mm 1100 - luce netta campate mm 1070 - profondità netta piani di carico mm 250 - profondità monofronti staticimm 250 - profondità bifronte statico mm 500 (250+250) - interasse ripiani mm 320 - luce netta ripiani mm 287 - portata massima di utilizzo dei ripiani kg 80 u.d. - portata di utilizzo dei ripiani kg 60 u.d. - altezza massima impianto compattabile mm 2274 - piani di carico n° 7 + copertura Composizione fornitura n° 2 scaffalature statiche monofronti da mm. 6630 (1100x6+30) n° 1 scaffalatura statica bifronte da mm. 6630 (1100x6+30) Accessori compresi nella fornitura - Porta cartellini segnalatori per ogni fronte di carico - Tamburatura a riempimento di tutte le spalle							
	A R I P O R T A R E							399'935,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							399'935,00
	<ul style="list-style-type: none"> - Appositi fissaggi a parete per le scaffalature monofronti statiche - Doppie crociere di irrigidimento, posizionate su tutte le campate delle scaffalature monofronti e bifronti <p>Capacità di carico 185 mtl di carico</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO a corpo</p>					185,00		
						185,00	25,00	4'625,00
36 CIV38- SST07	<p><u>Scaffalatura statica n° 7 Plesso civico 38</u></p> <p>Caratteristiche dimensionali</p> <ul style="list-style-type: none"> - interasse campate mm 1200/1100/1000/900/800 - luce netta campate mm 1170/1070/970/870/770 - profondità netta piani di carico mm 250 - profondità monofronti statici mm 250 - profondità bifronte statico mm 500 (250+250) - interasse ripiani mm 320 - luce netta ripiani mm 287 - portata massima di utilizzo dei ripiani kg 80 u.d. - portata di utilizzo dei ripiani kg 60 u.d. - altezza massima impianto compatto mm 2274 - piani di carico n° 7 + copertura <p>Composizione fornitura</p> <ul style="list-style-type: none"> n° 1 scaffalatura statica monofronte da mm. 6630 (1100x6+30) n° 1 scaffalatura statica monofronte da mm. 2630 (900x2+800x1+30) n° 1 scaffalatura statica monofronte da mm. 7830 (1200x4+1000x3+30) n° 1 scaffalatura statica bifronte da mm. 6630 (1100x6+30) <p>Accessori compresi nella fornitura</p> <ul style="list-style-type: none"> - Porta cartellini segnalatori per ogni fronte di carico - Tamburatura a riempimento di tutte le spalle - Appositi fissaggi a parete per le scaffalature monofronti statiche - Doppie crociere di irrigidimento, posizionate su tutte le campate delle scaffalature monofronti e bifronti <p>Capacità di carico 211 mtl di carico</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO a corpo</p> <p style="text-align: center;">Parziale LAVORI A CORPO euro</p> <p style="text-align: center;">T O T A L E euro</p> <p>Data, 09/03/2017</p> <p style="text-align: center;">Il Tecnico</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p>					211,00		
						211,00	25,00	5'275,00
								409'835,00
								409'835,00
	A R I P O R T A R E							