



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA
AREA EDILIZIA E SOSTENIBILITÀ

**AFFIDAMENTO DI UN ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA, POSA IN OPERA E
MANUTENZIONE DI SEGNALETICA PER IPOVEDENTI PER LE ESIGENZE DEI
NUOVI EDIFICI DEL COMPLESSO NAVILE DELL'ALMA MATER STUDIORUM -
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA**

**ALLEGATO 1-
ELENCO DESCRITTIVO DELLA SEGNALETICA PER IPOVEDENTI**

Lotto 2: segnaletica per ipovedenti



Di seguito viene riportato l'elenco complessivo della segnaletica per ipovedenti richiesta per l'allestimento del nuovo insediamento Navile dell'Università di Bologna. Si rammenta che le quantità indicate rappresentano una stima del fabbisogno e non costituiscono un minimo o un massimo d'ordine che l'Università di Bologna si impegna ad acquistare.

1. ELENCO COMPLESSIVO DELLA SEGNALETICA

SEGNALETICA PER IPOVEDENTI			
Codice articolo	Descrizione	Unità di misura	Quantità
	PERCORSO TATTILE PER INTERNO ED ESTERNO tipo LVE - RFI 2016		
NV.01	<u>Indicazione direzione rettilinea</u> Larghezza 60 cm e lunghezza massima di 13 m, costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFG 134.2 Khz “Riferimento Legenda 3”	m.	349
NV.02	<u>Indicazione di svolta ad "L"</u> Piastra 60 x 60 cm,costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFG 134.2 Khz	cad.	53
NV.03	<u>Indicazione incrocio a "T"</u> Piastra 60 x 60 cm,costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFG 134.2 Khz	cad.	35
NV.04	<u>Indicazione di servizio</u> Piastra 60 x 60 cm,costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFG 134.2 Khz	cad.	2
NV.05	<u>Indicazione di servizio</u> Piastra 60x40 cm, in M-PVC-P integrato con TAG – RFG 134.2 Khz “Riferimento Legenda 2”	m.	184
NV.06	<u>Indicazione di pericolo valicabile</u> Piastra 60x40 cm, in M-PVC-P integrato con TAG – RFG 134.2 Khz “Riferimento Legenda 1”	cad.	9
	SEGNALETICA TATTILE		
NV.07	<u>Segnaletica tattica orizzontale</u> Dimensioni 80 x 50 cm, “Riferimento Legenda 5”	cad.	3
NV.08	<u>Segnaletica tattica orizzontale</u> Dimensioni 40 x 30 cm, “Riferimento Legenda 4”	cad.	9
NV.09	<u>Segnaletica tattica a parete</u> Dimensioni 20 x 7,5 cm, “Riferimento Legenda 6”	cad.	14



NV.10	<u>Segnaletica tattile a parete</u> Dimensioni 30 x 7,5 cm, “Riferimento Legenda 7”	cad.	6
NV.11	<u>Leggio a pavimento orizzontale</u> Dimensioni 850x550 mm in acciaio inox AISI 304 satinato, scatolato con fori per rivetti 4,8 mm e lati raggiati, 2 tubi di sostegno diam. 80 mm fissati su una base scatolata provvista di fori per il fissaggio a terra, lastra da 3 mm di spessore con spigoli raggiati e fori per il fissaggio della mappa, inclinazione dell'alloggiamento della mappa di 20° sull'asse verticale, buona resistenza alla corrosione, altezza max1525 mm “Riferimento Legenda 5”	cad.	3
NV.12	<u>Leggio a parete orizzontale</u> Dimensioni 450x350 mm in acciaio inox AISI 304 satinato, composto da lastra piegata di spessore 1.5 mm, bordi raggiati, squadrette con fori sui lati superiore e inferiore, per il fissaggio a parete, aggetto 100 mm, buona resistenza alla corrosione “Riferimento Legenda 4”	cad.	9

2. ELENCO SEGNALETICA PER IPOVEDENTI SUDDIVISA PER UNITÀ EDILIZIE

SEGNALETICA PER IPOVEDENTI UNITÀ EDILIZIA UE4			
Codice articolo	Descrizione	Unità di misura	Quantità
	PERCORSO TATTILE PER INTERNO ED ESTERNO tipo LVE - RFI 2016		
NV.01	<u>Indicazione direzione rettilinea</u> Larghezza 60 cm e lunghezza massima di 13 m, costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFG 134.2 Khz “Riferimento Legenda 3”	m.	120
NV.02	<u>Indicazione di svolta ad "L"</u> Piastra 60 x 60 cm, costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFG 134.2 Khz	cad.	3
NV.03	<u>Indicazione incrocio a "T"</u> Piastra 60 x 60 cm, costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFG 134.2 Khz	cad.	15
NV.04	<u>Indicazione di servizio</u> Piastra 60 x 60 cm, costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFG 134.2 Khz	cad.	1
NV.05	<u>Indicazione di servizio</u> Piastra 60x40 cm, in M-PVC-P integrato con TAG – RFG 134.2 Khz “Riferimento Legenda 2”	m.	35
NV.06	<u>Indicazione di pericolo valicabile</u> Piastra 60x40 cm, in M-PVC-P integrato con TAG – RFG 134.2 Khz “Riferimento Legenda 1”	cad.	1



SEGNALETICA TATTILE			
NV.07	<u>Segnaletica tattica orizzontale</u> Dimensioni 80 x 50 cm, "Riferimento Legenda 5"	cad.	2
NV.08	<u>Segnaletica tattica orizzontale</u> Dimensioni 40 x 30 cm, "Riferimento Legenda 4"	cad.	2
NV.09	<u>Segnaletica tattica a parete</u> Dimensioni 20 x 7,5 cm, "Riferimento Legenda 6"	cad.	2
NV.10	<u>Segnaletica tattile a parete</u> Dimensioni 30 x 7,5 cm, "Riferimento Legenda 7"	cad.	5
NV.11	<u>Leggio a pavimento orizzontale</u> Dimensioni 850x550 mm in acciaio inox AISI 304 satinato, scatolato con fori per rivetti 4,8 mm e lati raggiati, 2 tubi di sostegno diam. 80 mm fissati su una base scatolata provvista di fori per il fissaggio a terra, lastra da 3 mm di spessore con spigoli raggiati e fori per il fissaggio della mappa, inclinazione dell'alloggiamento della mappa di 20° sull'asse verticale, buona resistenza alla corrosione, altezza max 1525 mm "Riferimento Legenda 5"	cad.	2
NV.12	<u>Leggio a parete orizzontale</u> Dimensioni 450x350 mm in acciaio inox AISI 304 satinato, composto da lastra piegata di spessore 1.5 mm, bordi raggiati, squadrette con fori sui lati superiore e inferiore, per il fissaggio a parete, aggetto 100 mm, buona resistenza alla corrosione "Riferimento Legenda 4"	cad.	2

SEGNALETICA PER IPOVEDENTI UNITÀ EDILIZIA UE5			
Codice articolo	Descrizione	Unità di misura	Quantità
PERCORSO TATTILE PER INTERNO ED ESTERNO tipo LVE - RFI 2016			
NV.01	<u>Indicazione direzione rettilinea</u> Larghezza 60 cm e lunghezza massima di 13 m, costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFG 134.2 Khz "Riferimento Legenda 3"	m.	229
NV.02	<u>Indicazione di svolta ad "L"</u> Piastra 60 x 60 cm, costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFG 134.2 Khz	cad.	50
NV.03	<u>Indicazione incrocio a "T"</u> Piastra 60 x 60 cm, costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFG 134.2 Khz	cad.	20
NV.04	<u>Indicazione di servizio</u> Piastra 60 x 60 cm, costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFG 134.2 Khz	cad.	1



NV.05	<u>Indicazione di servizio</u> Piastra 60x40 cm, in M-PVC-P integrato con TAG – RFG 134.2 Khz “Riferimento Legenda 2”	m.	149
NV.06	<u>Indicazione di pericolo valicabile</u> Piastra 60x40 cm, in M-PVC-P integrato con TAG – RFG 134.2 Khz “Riferimento Legenda 1”	cad.	8
SEGNALETICA TATTILE			
NV.07	<u>Segnaletica tattica orizzontale</u> Dimensioni 80 x 50 cm, “Riferimento Legenda 5”	cad.	1
NV.08	<u>Segnaletica tattica orizzontale</u> Dimensioni 40 x 30 cm, “Riferimento Legenda 4”	cad.	7
NV.09	<u>Segnaletica tattica a parete</u> Dimensioni 20 x 7,5 cm, “Riferimento Legenda 6”	cad.	12
NV.10	<u>Segnaletica tattile a parete</u> Dimensioni 30 x 7,5 cm, “Riferimento Legenda 7”	cad.	1
NV.11	<u>Leggio a pavimento orizzontale</u> Dimensioni 850x550 mm in acciaio inox AISI 304 satinato, scatolato con fori per rivetti 4,8 mm e lati raggiati, 2 tubi di sostegno diam. 80 mm fissati su una base scatolata provvista di fori per il fissaggio a terra, lastra da 3 mm di spessore con spigoli raggiati e fori per il fissaggio della mappa, inclinazione dell'alloggiamento della mappa di 20° sull'asse verticale, buona resistenza alla corrosione, altezza max1525 mm “Riferimento Legenda 5”	cad.	1
NV.12	<u>Leggio a parete orizzontale</u> Dimensioni 450x350 mm in acciaio inox AISI 304 satinato, composto da lastra piegata di spessore 1.5 mm, bordi raggiati, squadrette con fori sui lati superiore e inferiore, per il fissaggio a parete, oggetto 100 mm, buona resistenza alla corrosione “Riferimento Legenda 4”	cad.	7